

BOE-THERM FCC: luftgekühlte Kälteanlagen mit integriertem Trockenkühler



Boe-Therm luftgekühlte Kälteanlagen mit integriertem Trockenkühler sind für viele industrielle Anwendungen verfügbar:

- Kunststoff und Gummi
- Lebensmittel & Getränke
- Chemische und pharmazeutische
- Automobil
- Usw.

Wenn die Außentemperatur unter der gewünschten Kühlwassertemperatur liegt, sorgt der integrierte Trockenkühler für einen energieeffizienten Betrieb.

Durch die Auswahl hochwertiger Komponenten und die langjährige Erfahrung in der Fertigung garantieren unsere Kälteanlagen einen störungsfreien Betrieb für viele Jahre.

Diese breite Palette von Boe-Therm Wasserkühlmaschinen erfüllt praktisch jeden denkbaren Kühlbedarf. Wir helfen unseren Kunden die richtige Kombination von Parametern wie Kühlleistung, Durchflussmenge, Kühlwassertemperatur, Umgebungstemperatur usw. zu kombinieren

Technische Spezifikationen:

Kühlleistung:	23 kW bis zu 355 kW
Installation:	Innen- und Außeninstallation (IP54)
Kompressor:	Scroll
Verdampfer:	Koaxial oder Shell & Tube (Kapazität abhängig)
Kondensator:	Kupferrohre mit Aluminiumlamellen (beschichtet auf Anfrage)
Ventilator:	Axial, drehzahlregelt
Kältemittel:	R410A (andere auf Anfrage)
Kühlwasserkreislauf:	Geschlossen
Pumpe:	Fest oder drehzahlregelt (auf Anfrage)
Elektrische Steuerung:	Carel pCO 5
Spannung:	3 x 400V / 50 Hz (andere auf Anfrage)

Bitte kontaktieren Sie uns mit Ihrer Anfrage.